

# FIRST HB III



Garantie 3 ans

Corps en fonte d'aluminium protégé par peinture polyester de couleur noire RAL 9017.

Diffuseur en polycarbonate.

Livré pré câblé avec cordon souple de longueur 80cm.

Température de couleur : 4000K.

Durée de vie : 50 000 heures L70 B50 à Ta = 25°C.

Température ambiante de fonctionnement :

Ta = -20°C à + 40°C maximum.

Montage en suspension au moyen de l'anneau livré avec le produit.

Tension : 230 V, Fréquence : 50 Hz.

le +

Options :  
Réflecteur au choix  
Détecteur HF

Détecteur HF :  
équipement, fixation simple  
par quart de tour et  
programmable  
par télécommande  
(portée max 8m)





Si une personne est détectée,  
le luminaire s'allume à 100%,  
selon réglages.



Si aucun mouvement n'est  
détecté, le luminaire éclaire  
à un seuil en % défini, selon  
réglages.



Puis s'éteint après une durée  
d'absence déterminée, selon  
réglages.



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Dim. Ø/h (mm)	Poids (Kg)
FIRST HB III 100W	31211230	100	13 000	308/170	2,4
FIRST HB III 150W	31211232	150	19 500	321/170	2,7
FIRST HB III 200W	31211234	200	26 000	331/175	2,9

#### Accessoires à commander séparément

	Codes articles
RÉFLECTEUR POLYCARBONATE Ø310X120	31211240
RÉFLECTEUR ALUMINIUM Ø420X150	31211242
DÉTECTEUR HF - HAUTEUR MAX 8M	31211244
TÉLÉCOMMANDE	31211246