

FIRST SQUARE



Conforme aux critères d'éligibilité CEE RES-EC-104



le+
Optique routière
ou circulaire

Garantie 3 ans

- Lanterne LED d'éclairage public.
- Corps en polypropylène avec fibre de verre.
- Manchon en aluminium.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Deux optiques routières ou circulaires.
- Finition RAL 7010.
- Livré avec un connecteur rapide IP66.
- Équipé d'une protection contre les surtensions 10Kv.
- Pose en top de ø60mm.
- Température de fonctionnement : -25°/+35°C.
- Température de couleur : 3000K.
- Durée de vie : 50 000 heures L70 B50.
- Livré pré-câblé avec cordon souple de longueur 0,2m.
- Tension : 230, Fréquence : 50Hz.



Catégories nuisances lumineuses (Hors zones spécifiques) :
a/b/c/d/e/f/g

Dim. L/l/h (mm)	Temp de coul (K)	Puissances (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
398/398/174	3000	22	2700	123	ON/OFF	2	FIRST SQUARE C 22	31328280
			2600	118			FIRST SQUARE OR 22	31328290
		44	5050	115			FIRST SQUARE C 44	31328282
			5250	119			FIRST SQUARE OR 44	31328292
			6600	106			FIRST SQUARE C 62	31328284
			6800	110			FIRST SQUARE OR 62	31328294

C = répartition circulaire, OR = répartition routière