


# WELL



Downlight LED SMD avec diffuseur en polycarbonate opale.

Corps en aluminium injecté.

Colerette laquée blanc en aluminium injecté.

Ailettes arrières en aluminium assurant la dissipation passive de la chaleur.

Installation par brancards en aluminium sur tiges filetées.


Disponible en 3 tailles selon puissance.

Température ambiante de fonctionnement : Ta 25° C.

Durée de vie : 30 000 heures L70 B50.

Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz.

**Garantie : 3 ans**



## WELL 15



Référence	Code article	Puissance (W)	Temp. coul. (K)	Flux émis (lm)	Dimensions Ø/H (mm)	Poids (Kg)
WELL 15/840	31100259	15	4000	1400	186/90	0,9

## WELL 22



Référence	Code article	Puissance (W)	Temp. coul. (K)	Flux émis (lm)	Dimensions Ø/H (mm)	Poids (Kg)
WELL 22/840	31100247	22	4000	1800	210/90	1,1

## WELL 30



Référence	Code article	Puissance (W)	Temp. coul. (K)	Flux émis (lm)	Dimensions Ø/H (mm)	Poids (Kg)
WELL 30/840	31100248	30	4000	2700	230/90	1,3