FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 11411105

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Installations domestiques > Câbles PVC > H03 VV-F

DÉSIGNATION ARTICLE : H03 VV-F 2X0,5 NOIR T500

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**11411105**
Âme	**cuivre nu souple, classe 5**
Isolation	**PVC**
Gaine externe	**PVC blanc ou noir**
Tension de service Uo/U	**300 / 300 V AC**
Tension d'essai	**1500 V AC pendant 5 mn**
Plage de température	**de - 5°C à + 60°C**
Température max. admissible à l'âme	**en régime permanent :** **+ 60°C** **en régime de court-circuit :** **+ 150°C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Alimentation de petits appareils électro-domestiques.

INSTALLATION

La température maximale à la surface de la gaine ne doit pas dépasser 50°C. Au-delà, le câble doit être inaccessible aux personnes et aux animaux.

NORME COURTE

NF C 32-201.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rayon de courbure	**fixe : 6 x ø**
Traction statique	**15 N/mm² de section cuivre**
Repérage conducteurs	**bleu - brun**
Marquage	**USE HAR H03 VV-F**
Section	**0,5 mm²**
Section complète	**2 x 0,5 mm²**
ø gaine externe ap prox. (2)	**5 mm**
Intensité en régime permanent air libr e 30°c (1)	**3 A**
Conditionnement	**T500**
Conditionnement	**Touret**
Longueur conditionnement	**500**
Mini de coupe sans frais	**500 m**
(1)	**(1) Intensités maximales (Iz) valable pour :** **câble posé seul, à l'air libre et à température ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.**
Poids article	**45,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**9,200 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.66 MO)
- DÉCLARATION DE PERFORMANCE
- VISUEL (0.079 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

NF C 32-201 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.

CENELEC HD 21.5 et IEC 60228.

Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.

RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Règlementation des Produits de Construction 305/2011.

Euroclasse selon RPC : Eca.

ROHS

1