FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 13112164

Fils et câbles > Industrie > Installations industrielles souples > Câbles H07 RN-F > H07 RN-F télécommande

DÉSIGNATION ARTICLE : H07 RN-F 7G1,5 TGL

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**13112164**
Âme	**cuivre nu souple, classe 5**
Isolation	**élastomère spécial réticulé**
Gaine externe	**polychloroprène ou autre élastomère réticulé synthétique similaire**
Tension de service Uo/U	**450 / 750 V AC** **L'emploi jusqu'à 1000 V est admis dans le cas des installations fixes protégées (montages sous conduites ou dans les appareils)**
Tension d'essai	**3000 V AC pendant 5 mn**
Plage de température	**mobile : de - 25°C à + 60°C** **fixe : de - 40°C à + 60°C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Alimentation de puissance ou de commande pour armoires et tableaux électriques d'engins mobiles ou de manutention avec fortes contraintes mécaniques.
Branchement de moteurs, de machines de chantiers ou agricoles, dans les ateliers industriels et les équipements scéniques.
Liaisons fixes ou mobiles en zones humides et portuaires, barrages, dans des ambiances froides et industrielles sévères.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température max. admissible à l'âme	**en régime permanent : + 85°C en régime de court-circuit : + 200°C**
Rayon de courbure	**mobile : 6 x ø fixe : 4 x ø**
Traction statique	**15 N/mm² de section cuivre**
Traction dynamique	**50 N/mm² de section cuivre**
Repérage conducteurs	**conducteurs noirs, numérotés blancs +1 v/j**
Marquage	**USE HAR H07 RN-F**
Remarques	**Lorsque la température à la surface de la gaine dépasse 50°C, les câbles doivent être rendus inaccessibles aux personnes et aux animaux. Si la température de l'âme doit être limitée à 60°C, multiplier par 0,74 les intensités admissibles.**
Section	**1,5 mm²**
Section complète	**7 G 1,5 mm²**
ø gaine externe ap prox. (2)	**15,5 mm**
Intensité en régime permanent air libr e 30°c (1)	**14 A**
Conditionnement	**TGL**
Conditionnement	**Touret**
Longueur conditionnement	**à la coupe**
Mini de coupe sans frais	**150 m**
(1)	**(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : - pose seule sur chemins de câbles à l'air libre (30°C). Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.**
(*)	**(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INSTALLATION

• Sans protection mécanique complémentaire, en plein air, ces câbles peuvent être installés fixés aux parois ou sur des chemins de câbles, tablettes, conduits, passerelles ou des autres supports.

• Pour pose enterrée, il faudra prévoir des protections complémentaires :

- gaines, caniveaux, goulottes

- conduits et fourreaux.

(voir recommandations de la norme d'installation NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux risques d'explosion BE3, ils seront installés avec une protection électrique et mécanique appropriée. Dans ce cas on réduira les intensités admissibles de 15% (voir recommandations de la norme d'installation NF C 15-100 article 424-8-BE3).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'immersion du H07 RN-F est limitée à une période cumulée de 2 mois par an selon norme NF C 15-100 influences externes indice AD7.

Pour une installation permanente sous l'eau, selon norme NF C 15-100 indice AD8 (submersion) il conviendra d'utiliser soit notre câble SUBCABLE H07 RN8-F pour ambiances industrielles ou SUBCABLE ronds ou méplats certifiés WRAS et ACS pour eau potable et contact alimentaire.

NORME COURTE

NF C 32-102-4 et NF C 32-104.

NORMES

NF C 32-102-4 et NF C 32-104 : câbles souples isolés au caoutchouc sous gaine épaisse en polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V - partie 4.
CENELEC HD 22.4 - IEC 60245.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Règlementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Poids article	**360,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**96,600 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.63 MO)
- DÉCLARATION DE PERFORMANCE
- VISUEL (0.119 MO)