FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14170297

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Voix - Données - Images (VDI) Coaxiaux descentes d'antennes vidéo et RG professionnel > Vidéo-surveillance > KX6A

DÉSIGNATION ARTICLE : COAXIAL KX6+2X0,75MM NOIR T250

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14170297**
Âme	**cuivre nu multibrins (7 x ø 0,20 mm)**
Isolation	**polyéthylène plein : ø 3,70 mm**
Blindage général	**tresse en aluminium cuivré (16 x 6 x 0,16 mm) taux de recouvrement : 85%**
Gaine externe	**PVC vert**
Tension d'essai	**1500 V DC pendant 1 mn**
Résistance linéique à 20°c	**? 85 ?/km ?/km**
Capacité nominale à 800 Hz	**maximum 68 pF/m**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Transmissions hautes fréquences pour les circuits de distribution TV et les circuits vidéos et télésurveillances.

INSTALLATION

Câblage en pose fixe dans les environnements tertiaires, industriels et résidentiels.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Connecteurs compatibles : BNC ou TNC

NORME COURTE

NF C 90-550.

NORMES

NF C 90-550
Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 C2 et IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Impédance	**75 +/- 3 à 200 MHz ?**
Vitesse nominale de propagation	**66%**
Plage de température	**de - 20°C à + 70°C**
Rayon de courbure	**mobile : 10 x ø** **fixe : 5 x ø**
Marquage	**KX6A ROHS IEC 60332-1**
ø gaine externe ap prox. (2)	**6,2 mm**
Conditionnement	**T250**
Conditionnement	**Touret**
Longueur conditionnement	**250**
Mini de coupe sans frais	**PC m**
Poids article	**86,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**65,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.32 MO)
- DÉCLARATION DE PERFORMANCE
- VISUEL (0.111 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS

1