FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14170366

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Voix - Données - Images (VDI) Coaxiaux descentes d'antennes vidéo et RG professionnel > Vidéo-surveillance > KX8

DÉSIGNATION ARTICLE : COAXIAL KX8 VERT T1000

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14170366**
Âme	**cuivre nu multibrins (7 x ø 0,40 mm)**
Isolation	**polyéthylène plein : ø 7,25 mm**
Blindage général	**tresse en cuivre nu (16 x 9 x 0,15 mm) taux de recouvrement : 90%**
Gaine externe	**PVC vert**
Tension d'essai	**1500 V DC pendant 1 mn**
Résistance linéique à 20°c	**? 21 ?/km ?/km**
Capacité nominale à 800 Hz	**maximum 68 pF/m**
Impédance	**75 +/- 3 à 200 MHz ?**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Transmissions hautes fréquences à faible perte pour le secteur de l'électronique professionnel, pour les circuits vidéos et de télésurveillance, et la distribution TV analogique ou numérique.

INSTALLATION

Câblage en pose fixe dans les environnements tertiaires, industriels et résidentiels.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Connecteur compatible : N

NORME COURTE

NF C 90-550.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Vitesse nominale de propagation	**66%**
Plage de température	**de - 20°C à + 70°C**
Rayon de courbure	**mobile : 10 x ø** **fixe : 5 x ø**
Marquage	**KX8 ROHS IEC 60332-1**
ø gaine externe ap prox. (2)	**10,3 mm**
Conditionnement	**T100**
Conditionnement	**Touret**
Longueur conditionnement	**1000**
Mini de coupe sans frais	**PC m**
Poids article	**112,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**36,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.56 MO)
- DÉCLARATION DE PERFORMANCE
- VISUEL (0.123 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

NF C 90-550
Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 C2 et IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

ROHS

1