FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14172154

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Voix - Données - Images (VDI) Coaxiaux descentes d'antennes vidéo et RG professionnel > Coaxial RG > RG58 C/U

DÉSIGNATION ARTICLE : COAXIAL RG58 C/U TGL

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14172154**
Âme	**cuivre étamé multibrins** **(19 x ø 0,18 mm)**
Isolation	**polyéthylène plein ø 2,95 mm**
Blindage général	**tresse en cuivre étamé** **taux de recouvrement ? 90%**
Gaine externe	**PVC noir**
Tension crête	**1900 V DC pendant 1 mn**
Résistance linéique à 20°c	**? 38 ?/km ?/km**
Capacité nominale à 800 Hz	**maximum 100 pF/m**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Transmissions hautes fréquences jusqu'à 1 GHz. Télécommunications en radio fréquence, émetteurs/récepteurs, radars et transmissions de données à très haut débit pour réseaux locaux.

INSTALLATION

Câblage en pose fixe dans les environnements tertiaires, industriels et résidentiels.

NORME COURTE

Mil. C17 F / NF C 93-550.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Impédance	**50 +/- 2 à 200 MHz ?**
Vitesse nominale de propagation	**66%**
Efficacité de l'écran	**? 60 dB/100m de 100 à 900 MHz**
Plage de température	**de - 20°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**mobile : 10 x ø** **fixe : 6 x ø**
Marquage	**RG58 C/U MIL C 17F**
ø gaine externe ap prox. (2)	**4,95 mm**
Conditionnement	**TGL**
Conditionnement	**Touret**
Longueur conditionnement	**à la coupe**
Mini de coupe sans frais	**1000 m**
Poids article	**38,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**25,000 kg/km**
Article équivalent 1	**14172151**

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.51 MO)
- DÉCLARATION DE PERFORMANCE
- VISUEL (0.079 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

Mil. C17 F
NF C 93-550
CEI 20-11 / EN 50363
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

ROHS

1