FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14191321

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Voix - Données - Images (VDI) Coaxiaux descentes d'antennes vidéo et RG professionnel > Descente d'antenne > 19 VAtCA - 19 PAtCA

DÉSIGNATION ARTICLE : COAXIAL 19 VATCA BLANC C100

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14191321**
Âme	**acier cuivré massif ø 1,00 mm**
Isolation	**polyéthylène cellulaire ø 4,7 mm**
Blindage général	**tresse en aluminium** **taux de recouvrement 36%**
Écran général	**ruban aluminium/polyester**
Gaine externe	**VAtCA : PVC blanc** **PAtCA : polyéthylène noir**
Résistance linéique à 20°c	**? 100 ?/km ?/km**
Capacité nominale à 800 Hz	**maximum 50 pF/m**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

TV privé terrestre et satellite.

INSTALLATION

19 VAtCA pour utilisation intérieure.
19 PAtCA pour utilisation extérieure.

NORME COURTE

NF C 90-131.
Câble "Grade 1 et 2" selon guide UTE C 90-483.

NORMES

NF C 90-131

Câble "Grade 1 et 2" selon guide UTE C 90-483.

RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Réglementation des Produits de Construction 305/2011.

Euroclasse selon RPC : Eca."

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Impédance	**75 +/- 3 ?**
Vitesse nominale de propagation	**85%**
Plage de température	**VAtCA blanc : de - 20°C à + 70°C** **PAtCA noir : de - 40°C à + 70°C**
Rayon de courbure	**mobile : 10 x ø** **fixe : 5 x ø**
Marquage	**19 VAtCA EN 50117** **19 PAtCA EN 50117**
ø gaine externe ap prox. (2)	**6,8 mm**
Conditionnement	**C100**
Conditionnement	**Couronne**
Longueur conditionnement	**100**
Mini de coupe sans frais	**PC m**
Poids article	**60,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**13,000 kg/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS

1

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.83 MO)
- DÉCLARATION DE PERFORMANCE
- VISUELS (0.364 MO)