FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14191625

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Voix - Données - Images (VDI) Coaxiaux descentes d'antennes vidéo et RG professionnel > Descente d'antenne > 17 VatCa - 17 PAtCA - 17 VAtCA 4GA+

DÉSIGNATION ARTICLE : COAXIAL 17 VATCA BLANC T500

PHOTOS ET SCHÉMAS

+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14191625**
Âme	**acier cuivré massif ø 1,10 mm** **ø 1,13 mm (4GA+)**
Isolation	**polyéthylène cellulaire ø 4,7 mm** **ø 4,9 mm (4GA+)**
Blindage général	**tresse en aluminium** **taux de recouvrement 36%** **taux de recouvrement 72% (4GA+)**
Écran général	**(1) ruban aluminium/polyester** **(2) ruban aluminium/polyester (4GA+)**
Gaine externe	**VAtCA : PVC blanc** **PAtCA : polyéthylène noir**
Résistance linéique à 20°c	**? 85 ?/km** **< 80 ?/km (4GA+) ?/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

TV privé terrestre et satellite, performance améliorée.

INSTALLATION

17 VAtCA pour utilisation intérieure.
17 PAtCA pour utilisation extérieure.

NORME COURTE

NF C 90-131.
Câble "Grade 1 et 2" selon guide UTE C 90-483.

NORMES

NF C 90-131
Câble "Grade 1 et 2" selon guide UTE C 90-483.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca."

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Capacité nominale à 800 Hz	**maximum 50 pF/m**
Impédance	**75 +/- 3 ?**
Vitesse nominale de propagation	**85%**
Plage de température	**VAtCA blanc : de - 20°C à + 70°C** **PAtCA noir : de - 40°C à + 70°C**
Rayon de courbure	**mobile : 10 x ø** **fixe : 5 x ø**
Marquage	**17 VAtCA EN 50117** **17 PAtCA EN 50117**
ø gaine externe ap prox. (2)	**6,7 mm**
Conditionnement	**T500**
Conditionnement	**Touret**
Longueur conditionnement	**500**
Mini de coupe sans frais	**PC m**
Poids article	**37,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**13,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.54 MO)
- DÉCLARATION DE PERFORMANCE
- VISUELS (0.472 MO)