FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14265404

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Téléphonie > Câble France Télécom > PTT 92

DÉSIGNATION ARTICLE : PTT 92 NOIR 2P0,6 TGL

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14265404**
Âme	**cuivre nu massif ø 0,6 mm**
Isolation	**polyéthylène**
Assemblage	**ruban synthétique hydrofuge**
Étancheité longitudinale	**ruban synthétique hydrofuge + gel de pétrole**
Gaine externe	**polyéthylène haute densité, noir, contenant 2,5% ± 0,5 de noir de carbone selon EN 50290-2-24 et NF C 32-060**
Tension maximale d'utilisation	**180 V à 50 Hz**
Tension d'essai	**entre conducteurs : 1500 V DC pendant 1 mn**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Réseaux publics.

INSTALLATION

Destiné aux réseaux locaux téléphoniques extérieurs, pour raccordement d'abonnés.
Branchements souterrains en pose fixe, sous conduite ou en pleine terre.

NORME COURTE

NF C 93-527-9.

NORMES

NF C 93-527-9
Spécification France Télécom L157.
Gaine : NF C 32-060.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Règlementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Fca.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Résistance linéique à 20°C (en boucle)	**? 130,5 ?/km**
Résistance d'isolement min. à +20°C	**? 1500 M?.km**
Capacité nominale à 800 Hz	**maximum 57,5 nF/km**
Impédance	**100 - 120 à 1 MHz ?**
Plage de température	**de - 10°C à + 70°C**
Rayon de courbure	**fixe : 10 x ø**
Traction statique	**15 N/mm² de section cuivre**
Traction dynamique	**50 N/mm² de section cuivre**
Repérage conducteurs	**gris / blanc** **incolore / bleu**
Marquage	**PTT 92 NF C 93-526**
Section	**0,6 mm²**
Composition	**92-2P 0,6**
ø gaine externe ap prox. (2)	**6,3 mm**
Conditionnement	**TGL**
Conditionnement	**Touret**
Longueur conditionnement	**à la coupe**
Mini de coupe sans frais	**1000 m**
Poids article	**34,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**10,300 kg/km**
Article équivalent 1	**14265401**
Article équivalent 2	**14265405**
Article équivalent 3	**14265406**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS

1

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.32 MO)
- DÉCLARATION DE PERFORMANCE
- VISUEL (0.086 MO)