FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14320012

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Installations domestiques > Divers > TÉLÉREPORT

DÉSIGNATION ARTICLE : TELEREPORT 2P0,6 ARME C50

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14320012**
Âme	**cuivre nu massif ø 0,6 mm**
Isolation	**PVC**
Gaine interne	**thermoplastique pour version armée**
Armure	**feuillard en acier annelé**
Écran général	**ruban aluminium/polyester avec fil de continuité en cuivre étamé : ø 0,5 mm**
Gaine externe	**PVC ivoire pour version non armée** **PVC noir pour version armée (AG4)**
Tension de service	**50 V**
Tension d'essai	**1500 V AC**
Résistance linéique à 20°c	**comprise entre 120 et 133 ?/km ?/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Liaison BUS entre le capteur téléreport placé en limite de propriété et les compteurs à l'intérieur des habitations.

La version armée peut être posée sans protection mécanique.

NORME COURTE

NF C 33-400.

NORMES

NF C 33-400 : conducteurs et câbles pour réseaux d'énergie - câbles téléreport.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Règlementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Résistance d'isolement min. à +20°C	**? 500 M?.km**
Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz	**comprise entre 80 et 130 nF/km**
Impédance	**(Zc) à 50 kHz : comprise entre 75 et 115 ?**
Plage de température	**de - 20°C à + 70°C**
Traction statique	**non armé : 30 N/mm² de section cuivre armé : 110 N/mm² de section cuivre**
Traction dynamique	**non armé : 70 N/mm² de section cuivre armé : 220 N/mm² de section cuivre**
Repérage conducteurs	**bleu clair / blanc rouge / bleu foncé**
Marquage	**TELEREPORT NF C 33-400 TELEREPORT ARME NF C 33-400**
Section	**0,6 mm²**
Composition	**2 x 2 x 0,6 armé**
ø gaine externe ap prox. (2)	**12 mm**
Conditionnement	**C50**
Conditionnement	**Couronne**
Longueur conditionnement	**50**
Mini de coupe sans frais	**PC m**
Poids article	**124,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**10,400 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.65 MO)

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.415 MO)