FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15072108

Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Câbles enrouleurs > ÖLFLEX® LIFT F

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15072108**
EAN 13	**4044773050479**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003250** **Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile**
Âme	**cuivre nu, classe 5, à brins fins (jusqu'à 1 mm²)** **cuivre nu, classe 6, à brins superfins (à partir de 1,5 mm²)**
Isolation	**PVC**
Gaine externe	**PVC**
Tension de service Uo/U	**300 / 500 V (jusqu'à 1 mm²)** **450 / 750 V (jusqu'à 1,5 mm²)**
Tension d'essai	**3000 V**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Ils permettent d'obtenir des rayons de courbure bien inférieurs à ceux des câbles ronds.
Les câbles méplats sont moins encombrants que les câbles ronds.

APPLICATIONS

Sur les appareils de levage et de manutention et sur les convoyeurs.
Systèmes de levage en intérieur et de stockage de grande hauteur.
Pour l'alimentation des parties mobiles des machines.
Selon la définition de la norme VDE, ils peuvent être employés comme câbles de commande dans les ascenseurs pour des longueurs de suspension de 35 m max. à une vitesse de déplacement de 1,6m/s. max.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour des applications en guirlande
Installation à faible encombrement
Egalement pour les applications en chaîne porte-câbles et les ascenceurs

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	**mobile :** **de 0°C à + 70°C (jusqu'à 1 mm²)** **de - 15°C à + 70°C (à partir de 1,5 mm²)**
Rayon de courbure	**mobile : 10 x épaisseur du câble**
Repérage conducteurs	**jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308** **à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs**
Section	**2,5 mm²**
Section complète	**8 G 2,5 mm²**
Dim ext. larg x haut	**35,0 x 5,9 mm**
Poids article	**390,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**192,000 kg/km**
Article équivalent 1	**14302084**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.31 MO)

VISUEL (0.205 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

Selon EN 50214 / VDE 0283-2 (H05VVH6-F ou H07VVH6-F)
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Répond aux exigences applicables aux câbles plats harmonisés H07VVH6-F en PVC.

ROHS

0