FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15090468

Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Transport public > NSGAFÖU 1,8 / 3 KV

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15090468**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003248** **Description : Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe**
Âme	**cuivre étamé, classe 5, à brins fins**
Isolation	**mélange de caoutchouc type 3GI3**
Gaine externe	**mélange de caoutchouc type 5GM3**
Tension de service Uo/U	**1800 / 3000 V**
Tension d'essai	**6000 V**
Plage de température	**occasionnellement mobile : de - 25°C à + 90°C** **fixe : de - 40°C à + 90°C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Câblage dans et sur les machines, outils, appareils et armoires de commande.
Véhicules ferroviaires, omnibus, stations d'aiguillage (anti court-circuit jusqu'à 1000V), et distributions électriques (anti court-circuit jusqu'à 1000V).
En caniveaux, tubes, tuyaux, conduites, canaux d'installations fermés…
En faisceau ou pour le raccordement des parties mobiles.
Pas de pose directe enterrée sauf comme câble de jonction entre les séparations incendie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tension moyenne

Transports publics

Câblage interne du panneau de commande

NSGAFÖU selon VDE 0250 Partie 602 peut être utilisé avec une tension nominale de 1,8/3 kV comme système court-circuit ou de mise à la terre jusqu'à 1000V selon VDE 0100 Partie 520 et VDE 0298 Partie 3.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rayon de courbure	**occasionnellement mobile : 10 x ø**
	fixe : 6 x ø
Section	**35 mm²**
Section complète	**1 x 35 mm²**
ø extérieur approx.	**16,5 mm**
Poids article	**470,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**336,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.36 MO)

VISUEL (0.088 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

REMARQUE / NOTA

Article sur demande, consultez-nous.

NORMES

VDE 0250-602 : homologation câble VDE NSGAFÖU 1,8/3 kV.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.

ROHS

1