FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15125523

Fils et câbles > Industrie > Contrôle commande raccordement > Gaine PUR - Commande > ÖLFLEX® 550 P

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15125523**
EAN 13	**4044773040449**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003250** **Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile**
Âme	**cuivre nu, classe 5, à brins fins**
Isolation	**mélange de caoutchouc**
Assemblage	**assemblage de conducteurs entre eux**
Gaine externe	**PUR, orange**
Tension de service Uo/U	**jusqu'à 1,0 mm² : 300 / 500 V** **à partir de 1,5 mm² : 450 / 750 V**
Tension d'essai	**3000 V**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Flexible à froid.
Protégé contre l'eau et la saleté.
Résistant à l'usure.

APPLICATIONS

Appareils électriques.
Chantier de construction, camping.
Equipement agricole.
Machines de construction.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée de vie accrue
Pour tous les climats
Fortes sollicitations mécaniques
Harmonisé H05 BQ-F / H07 BQ-F

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	**occasionnellement mobile : de - 40°C à + 90°C** **fixe : de - 50°C à + 90°C**
Rayon de courbure	**occasionnellement mobile : 12,5 x ø** **fixe : 4 x ø**
Repérage conducteurs	**couleurs selon VDE 0293-308**
Section	**1 mm²**
Section complète	**2 x 1 mm²**
ø extérieur approx.	**6,1 - 8,0 mm**
Poids article	**60,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**19,200 kg/km**
Article équivalent 1	**14451204**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.57 MO)

VISUEL (0.109 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

EN 50525-2-21.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Conception standard H05 BQ-F / H07 BQ-F.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.
Résistant à l'hydrolyse.
Résistant aux huiles.
Flexible à basses températures jusqu'à - 40°C.

ROHS

1