# FICHE TECHNIQUE

**CODE ARTICLE :** 15189011

Fils et câbles > Industrie > Haute température > Mono-conducteur > ÖLFLEX® HEAT 350 SC

## PHOTOS ET SCHÉMAS

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Code article | **15189011** |
| EAN 13 | **4044773455281** |
| Classification | **ETIM 7.1 Class-ID : EC003248<br>Description : Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe** |
| Âme | **brins fins en cuivre nickelé selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228 Classe 5** |
| Isolation | **par enveloppe de fibre de verre et tresse en fibre de verre imprégnée<br>à partir de 16 mm² : rubanage en MICA et tresse en fibre de verre imprégnée** |
| Tension de service Uo/U | **230 / 400 V** |
| Tension d'essai | **1500 V** |
| Rayon de courbure | **fixe: 5 x ø extérieur** |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### LES PLUS PRODUIT

Faible résistance des conducteurs grâce aux brins de cuivre nickelé.

### APPLICATIONS

Large plage de température permet au produit d'être utilisé dans des applications de classe thermique C (> 180 °C), hauts fourneaux et industrie de verre, chimie et construction de centrale électrique, construction de moteurs et de fours, éclairage, appareils et instruments.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour utilisation en locaux secs

### NORMES

Non propagateur de la flamme.
Sans halogène.
Uniquement approprié pour utilisation en milieux secs. ÖLFLEX HEAT 650 SC et ÖLFLEX HEAT 1565 SC sont recommandés si la température maximale d'application est susceptible de dépasser + 350 °C.

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Repérage conducteurs | **couleurs de conducteurs avec numéros : blanc** |
| Section | **50 mm²** |
| Section complète | **50 mm²** |
| ø extérieur approx. | **13,2 mm** |
| Poids article | **560,000 Kg/Km** |
| Poids cuivre | **480,000 kg/km** |

## TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.48 MO)

VISUEL (0.063 MO)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**ROHS**
0