FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15189111

Fils et câbles > Industrie > Haute température > Multi-conducteur > ÖLFLEX® HEAT 350 MC

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15189111**
EAN 13	**4044773455076**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003250** **Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile**
Âme	**cuivre nickelé, classe 5, à brins fins**
Isolation	**par enveloppe de fibre de verre et tresse en fibre de verre imprégnée**
Assemblage	**assemblage de conducteurs entre eux**
Gaine externe	**tresse en fibre de verre imprégnée, blanche (naturel)**
Tension de service Uo/U	**230 / 400 V**
Tension d'essai	**1500 V**
Plage de température	**fixe : de - 50°C à + 350°C**
Rayon de courbure	**fixe : 6 x ø**
Repérage conducteurs	**couleurs selon VDE 0293-308**
Section	**2,5 mm²**
Section complète	**4 G 2,5 mm²**
ø extérieur approx.	**9,8 mm**
Poids article	**160,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**96,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.44 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Faible résistance des conducteurs grâce aux brins de cuivre nickelé.
La large plage de température permet au produit d'être utilisé dans des applications de classe thermique C (> 180°C).

APPLICATIONS

Hauts fourneaux et industrie du verre.
Chimie et construction de centrale électrique.
Construction de moteurs et de fours.
Systèmes d'extrusion et de séchage.
Eclairage, appareils et instruments.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Classe de tension 230 / 400V
Pour utilisation en locaux secs

NORMES

Non propagateur de la flamme.
Sans halogène.
Uniquement approprié pour utilisation en milieux secs.
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC est recommandé si le pic de température en application atteint brièvement plus de 350°C.

ROHS

0