FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15190035

Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Equipements véhicule > ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15190035**
EAN 13	**4044773292145**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003250 Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile**
Âme	**cuivre nu, à brins fins**
Isolation	**PVC**
Gaine externe	**PVC spécial**
Tension de service Uo/U	**60 V**
Tension d'essai	**5 k V Valeur effective min. 5 min.**
Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz	**en fonction de la longueur, entre les conducteurs de max. 50 pF/m et entre chaque conducteur pour la transmission de données et entre tous les conducteurs du câblage de max. 100 pF/m**
Plage de température	**domaine d'application, Classe A fixe : de - 40°C à + 85°C**
Rayon de courbure	**12 x ø**
Remarques	**Résistant aux UV. Résistant au froid. Résistant à la plupart des huiles, aux intempéries et aux produits chimiques.**
Section	**1,5 mm²**
Section complète	**2 x 1,5 mm²**
ø extérieur approx.	**6,6 mm**
Poids article	**68,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**28,800 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.43 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Homologation spéciale ADR.
Cette homologation ADR autorise son utilisation dans les véhicules de transport de produits dangereux.

APPLICATIONS

Pour le câblage des équipements électriques des remorques et des semi-remorques.
Testé selon ECE-R 118.01 véhicules utilitaires.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Véhicules utilitaires
Transport de matériaux dangereux

NORMES

ISO 4141 et DIN/ISO 6722

ROHS

0