Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Equipements véhicule > ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY 11Y

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15191014**
EAN 13	**4044773280630**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003250 Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile**
Âme	**cuivre nu, à brins fins**
Isolation	**PVC**
Gaine interne	**PVC spécial**
Gaine externe	**polyuréthane spécial**
Tension de service Uo/U	**60 V**
Tension d'essai	**5 k V Valeur effecti Ve min. 5 min.**
Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz	**en fonction de la longueur, entre les conducteurs de max. 50 pF/m et entre chaque conducteur pour la transmission de données et entre tous les conducteurs du câblage de max. 100 pF/m**
Plage de température	**domaine d'application, Classe A fixe : de - 40°C à + 85°C**
Rayon de courbure	**12 x ø**
Remarques	**Résistant aux UV. Résistant au froid. Résistant à la plupart des huiles, aux intempéries et aux produits chimiques. Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.**
Section	**1 mm²**
Section complète	**5 x 1 mm²**
ø extérieur approx.	**7,5 mm**
Poids article	**97,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**48,000 kg/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Homologation spéciale ADR.
Cette homologation ADR autorise son utilisation dans les véhicules de transport de produits dangereux.

APPLICATIONS

Pour le câblage des équipements électriques des remorques et des semi-remorques.
Testé selon ECE-R 118.01 véhicules utilitaires.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Véhicules utilitaires
Transport de matériaux dangereux
Résistant à l'hydrolyse et aux microbes

NORMES

ISO 4141 et DIN/ISO 6722

ROHS

0

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.48 MO)