FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15323104

Fils et câbles > Industrie > Courant faible > Sans-halogène > UNITRONIC® LiHCH

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15323104**
EAN 13	**4044773053142**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003249 Description : Câble pour télécommunications (cuivre)**
Âme	**7 brins fins, multibrins, cuivre nu (0,34 mm²)**
Isolation	**mélange spécial sans halogène**
Gaine externe	**mélange spécial sans halogène, gris silexRAL 7032**
Tension de service Uo/U	**250 V (pas pour applications à courant fort)**
Tension d'essai	**1200 V**
Capacité mutuelle	**A/A env. 80 nF/km A/S env. 120 nF/km**
Self induction	**0,65 mH/km environ**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Sans halogène : faible densité et faible corrosivité des fumées en cas d'incendie pour une protection des vies et du matériel.
Faiblement capacitif en raison de l'isolation à base de polyoléfine.
La tresse collective minimise les perturbations électriques.

APPLICATIONS

Pour les lieux à forte concentration de personnes, ainsi qu'en présence de biens de grande valeur à protéger en cas d'incendie.
A utiliser dans les bâtiments publics, les systèmes de transport et les usines industrielles.
Pour le traitement des données, les techniques de mesure et de commande, les systèmes liés à la sécurité et en tant que câble électronique.
Pour le matériel informatique et bureautique, les systèmes de mesure-contrôle, les balances dans tous les domaines nécessitant des câbles blindés sans halogène de faible encombrement.
L'âme à 7 brins peut être utilisée pour le câblage Maxi-TERMI-POINT (pour ce produit, la version 0,34 1mm² uniquement).
Locaux secs et humides.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	**occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C** **fixe : de - 30°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**mobile : 10 x ø** **fixe : 6 x ø**
Repérage conducteurs	**DIN 47100** **sans répétition de couleur**
Section	**0,5 mm²**
Section complète	**4 x 0,5 mm²**
ø extérieur approx.	**6,5 mm**
Poids article	**67,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**45,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.33 MO)

VISUEL (0.095 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

A utiliser dans les bâtiments publics et les usines industrielles

NORMES

Selon VDE 0812
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Normes LSZH : faibles émissions de fumée, sans halogène.
Corrosivité des gaz de combustion selon EN 50267-2-3 (degré d'acidité).
Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.

ROHS

0