Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Câbles V-K > H05 V-K à bandes colorées spiralées

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15331557**
EAN 13	**4044773386783**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003248 Description : Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe**
Âme	**brins fins, cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228**
Isolation	**à base de PVC**
Gaine externe	**avec bandes colorées**
Tension de service Uo/U	**300 / 500 V**
Tension d'essai	**2000 V**
Capacité de charge	**VDE 0298 Partie 4 EN 50565-1 / VDE 0298-565-1**
Plage de température	**fixe : de - 40°C à + 80°C flexible : de + 5°C à + 70°C**
Rayon de courbure	**4 x ø extérieur en utilisation normale définie pour H05V-K 2 x ø extérieur pour courbure avec précaution**
Section	**1 mm²**
Section complète	**1 mm²**
ø extérieur approx.	**2,4-2,11 mm**
Conditionnement	**Bobine**
Longueur conditionnement	**250**
Poids article	**15,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**9,600 kg/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Câblage interne des appareils.
Pose protégée à l'intérieur et à l'extérieur des lampes.
Dans des tubes, apparents ou encastrés, pour les installations de signalisation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Monoconducteur à bandes colorées en forme hélicoïdale

NORMES

Selon EN 50525-2-31
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

ROHS

0

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.33 MO)