Fils et câbles > Industrie > Bus de terrain > Autres > UNITRONIC® SENSOR

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15346022**
EAN 13	**4044776096931**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003250** **Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile**
Âme	**UNITRONIC® SENSOR LifYY** **cuivre nu, brins superfins selon DIN VDE 0295 Classe 6** **UNITRONIC® SENSOR DESINA LifY11Y** **cuivre nu, brins superfins selon DIN VDE 0295 Classe 6** **UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y et SENSOR FD Li9YC11Y homologués awm ul style 20549, 80°C / 300V** **faisceau, cuivre nu, brins extra fin selon DIN VDE 0295 Classe 6**
Isolation	**UNITRONIC® SENSOR LifYY** **PVC** **UNITRONIC® SENSOR DESINA LifY11Y** **spécial PVC** **UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y et SENSOR FD Li9YC11Y homologués awm ul style 20549, 80°C / 300V** **polypropylène (PP) modifié**
Assemblage	**UNITRONIC® SENSOR DESINA LifY11Y** **conducteurs assemblés en couches**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Câbles pour UNITRONIC® SENSOR câblage de capteur / actionneur.
Câble de transmission de données non blindé et blindé pour le raccordement des connecteurs M8, M12.
Les câbles de la série UNITRONIC SENSOR FD sont particulièrement adaptés à une utilisation en chaînes porte-câbles.

NORMES

/

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Gaine externe	**UNITRONIC® SENSOR LifYY** **PVC** **UNITRONIC® SENSOR DESINA LifY11Y** **mélange spécial à base de polyuréthane, couleur jaune colza (RAL 1021)** **UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y et SENSOR FD Li9YC11Y homologués awm ul style 20549, 80°C / 300V** **polyuréthane (PUR) sans halogène, mat, non-adhésif**
Tension crête	**UNITRONIC® SENSOR DESINA LifY11Y** **300V**
Tension de service Uo/U	**UNITRONIC® SENSOR DESINA LifY11Y** **48V**
Repérage conducteurs	**Code couleur des conducteurs selon DIN EN 50044** **UNITRONIC® SENSOR DESINA LifY11Y** **marron, blanc, bleu, noir**
Remarques	**Particularités** **3 x 0,25 mm² ou 0,34 mm²** **1 = brun, 2 = bleu, 3 = noir.** **4 x 0,25 mm² ou 0,34 mm²** **1 = brun, 2 = blanc, 3 = bleu, 4 = noir.** **5 x 0,25 mm² ou 0,34 mm²** **1 = marron, 2 = blanc, 3 = bleu, 4 = noir, 5 = gris.** **8 x 0,25 mm²** **1 = blanc, 2 = marron, 3 = vert, 4 = jaune, 5 = gris, 6 = rose, 7 = bleu, 8 = rouge.**
Section	**0,34 mm²**
Section complète	**4 x 0,34 mm²**
ø extérieur approx.	**4,7 mm**
Poids article	**105,600 Kg/Km**

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Poids cuivre	**23,500 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.23 MO)