Fils et câbles > Industrie > Bus de terrain > Autres > UNITRONIC® BUS IBS Yv

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15461936**
EAN 13	**4044773124866**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003249** **Description : Câble pour télécommunications (cuivre)**
Âme	**multibrins, cuivre nu**
Résistance de l'âme	**max. 186 Ohm/km (boucle)**
Blindage général	**tresse collective en brins de cuivre**
Gaine externe	**PVC renforcé** **PE, noire (RAL 9005)**
Tension de service Uo/U	**250 V** **(pas pour applications à courant fort)**
Tension d'essai	**cond. / cond. : 1500 V eff.**
Capacité mutuelle	**max. 60 nF/km (800 Hz)**
Impédance	**100 Ohm ?**
Plage de température	**fixe : de - 40°C à + 70°C**
Rayon de courbure	**fixe : 8 x ø**
Repérage conducteurs	**Signal : couleurs des conducteurs blanc-marron / vert-jaune / gris-rose.** **Alimentation : couleurs des conducteurs rouge, bleu, vert/jaune.**
Section	**0,22 mm²**
Section complète	**3 x 2 x 0,22 + 3G1 mm²**
ø extérieur approx.	**9,4 mm**
Poids article	**128,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**60,000 kg/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Certifié par le INTERBUS CLUB.

APPLICATIONS

Conçu pour une utilisation extérieure et directement enterrée.

NORMES

Selon DIN 19258 et IEC 50254.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Longueurs (maximales) de câble par segment de bus en fonction du débit : 500 kbit/s = max.400 m.
Câble IBS - pose en extérieur / enterrée + résistant aux UV (câble bus + câble d'installation bus).

ROHS

0

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.39 MO)