FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15461942

Fils et câbles > Industrie > Bus de terrain > Profibus > UNITRONIC® BUS PB YV

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15461942**
EAN 13	**4044773124521**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003249** **Description : Câble pour télécommunications (cuivre)**
Âme	**massive, cuivre nu**
Isolation	**Foam Skin, isolant du conducteur (O2YS)**
Blindage général	**tresse de blindage en cuivre étamé et feuillard aluminium statique**
Gaine externe	**PVC renforcé, noir**
Tension de service Uo/U	**250 V** **(pas pour applications à courant fort)**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Solide, résistant aux UV et aux intempéries.
Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP.

APPLICATIONS

PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

NORMES

Gaine extérieure renforcée en PVC

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Tension d'essai	**cond. / cond. : 1500 V eff.** **Cond./ tresse : 1500 V**
Capacité mutuelle	**max. 30 nF/km (800 Hz)**
Impédance	**150 ± 15 Ohm ?**
Plage de température	**flexible : de - 5°C à + 50°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**fixe : une fois 75 mm** **fixe : 150 mm**
Section	**0,64 mm²**
Section complète	**1 x 2 x 0,64 mm²**
ø extérieur approx.	**9,4 mm**
Poids article	**106,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**30,100 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (2.4 MO)

VISUEL (0.081 MO)