FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15461973

Fils et câbles > Industrie > Bus de terrain > Profibus > UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15461973**
EAN 13	**4044777756681**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003249** **Description : Câble pour télécommunications (cuivre)**
Âme	**conducteurs de puissance 4 x 1,5 mm² (AWG 16)**
Gaine externe	**mélange spécial de PVC**
Tension de service Uo/U	**600 V** **(pas pour applications à courant fort)**
Tension d'essai	**cond. / cond. : 2000 V** **Cond./ tresse : 2000 V**
Impédance	**150 ± 15 Ohm ?**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, parties de machines mobiles, etc.).
Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP.
CL3 pour installation en chemins de câbles.

APPLICATIONS

PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

NORMES

Avec certification UL/CSA (CMG, CL3, RES.SOL., Rés. Huile I).
Non propagateur de la flamme selon CSA FT4, essai au feu vertical selon UL.
Résistant aux huiles selon UL OIL RES I.
HYBRID : câble de transmission de données et de puissance.

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	**de - 5°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**mobile : 15 x ø**
	fixe : 10 x ø du conducteur
Section	**1,5 mm²**
Section complète	**1 x 2 x 0,64 + 4 x 1,5 mm²**
ø extérieur approx.	**11,3 mm**
Poids article	**155,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**89,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (1.8 MO)

VISUEL (0.004 MO)