# FICHE TECHNIQUE

**CODE ARTICLE :** 15527001

Fils et câbles > Industrie > Multinormes > Fils UL-CSA > MULTI-STANDARD SC 2.2

## PHOTOS ET SCHÉMAS

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Code article | **15527001** |
| EAN 13 | **4044773488579** |
| Classification | **ETIM 7.1 Class-ID : EC003248**<br>**Description : Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe** |
| Âme | **brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé** |
| Isolation | **à base de PVC spécial** |
| Tension de service Uo/U | **HAR / IEC : 450 / 750V**<br>**UL (AWM) : 1000V**<br>**UL (MTW) : 600V**<br>**CSA (TEW) : 600V** |
| Plage de température | **fixe :**<br>**HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C**<br>**UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C**<br>**UL (MTW) : de - 40°C à + 90°C**<br>**CSA ( TEW) : de - 40°C à + 105°C** |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### LES PLUS PRODUIT

Pour utilisation sur les principaux marchés internationaux.
Réduction des frais de documentation technique.
Stockage simplifié ; augmente le coût d'efficacité du processus de production.
Fonctionne avec "Conducteur type XL, isolés".

### APPLICATIONS

Câblage sur site.
Câblage d'usine.
Alimentation de convertisseurs de fréquence.
Câblage interne d'appareils et d'armoires de contrôle.
Pose protégée à l'intérieur et à l'extérieur des lampes.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de conducteur maximale plus élevée - H07V2-K : +90 °C selon EN 50525-2-31
Plage de tension plus élevée selon UL

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Section | **0,75 mm²** |
| Section complète | **0,75 mm²** |
| ø extérieur approx. | **2,9 mm** |
| Conditionnement | **Couronne** |
| Longueur conditionnement | **100** |
| Poids article | **10,000 Kg/Km** |
| Poids cuivre | **7,200 kg/km** |

## TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.36 MO)

VISUEL (0.073 MO)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**NORMES**

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1.
Résistant aux huiles.
Spécifications des types de câble : H07V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM style 10269, (UL), MTW, CSA TEW (par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01).

**ROHS**

0