FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15555510

Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Câbles de compensation > Câbles de compensation et d'extension, multi-paires

PHOTOS ET SCHÉMAS

+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15555510**
EAN 13	**4044773075434**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC000838** **Description : Câble thermocouple**
Âme	**48 x 0,20 mm**
Plage de température	**mobile : de - 5°C à + 80°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C** **(d'après le matériel de gainage et d'isolation)**
Rayon de courbure	**mobile : 12,5 x ø** **type SY avec tresse d'acier et type ST avec feuillard : 15 x ø**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Version SY - armée contre les sollicitations mécaniques
Version ST - blindée contre les interférences électromagnétiques

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Repérage conducteurs	**à partir de 4 paires de conducteurs avec numérotation continue (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, etc)** **code couleurs** **• DIN 43710** **conducteur négatif et gaine extérieure :** **Fe/CuNi : bleu** **NiCr/Ni : vert** **PtRh/Pt : blanc** **conducteur positif : toujours rouge** **• IEC 60584** **conducteur positif et gaine extérieure :** **Fe/CuNi : noir** **NiCr/Ni : vert** **PtRh/Pt : orange** **conducteur négatif : toujours blanc** **Les alliages de conducteurs sont repérés par un X.** **Les alliages de conducteurs de compensation sont repérés par un C.**

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Remarques	**Constitutions du produit :** **• Version Y :** **- âme à brins fins en alliage** **- isolant de conducteur en PVC** **- assemblage des conducteurs en couches** **- gaine extérieure PVC** **• Version SY :** **- construction identique à la version Y** **- en plus avec tresse en acier zingué** **- gaine extérieure PVC** **• Version ST :** **- design comme version Y** **- conducteurs torsadés en paires, paires torsadées en couches** **- blindage en feuillard d'aluminium + brin de bourrage** **- gaine extérieure PVC**
Section	**1,5 mm²**
Section complète	**24 x 1,5 mm²**
ø extérieur approx.	**23,8 mm**
Constitution du câble	**PVC-PVC-S-PVC**
Constitution du produit	**DIN LX**
Thermocouple	**Fe/CuNi**
Poids article	**847,000 Kg/Km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.38 MO)

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.733 MO)