FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15627116

Fils et câbles > Industrie > Extra souples > Gaine PUR - Commande > ÖLFLEX® FD 891 P

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15627116**
EAN 13	**4044773078145**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003250** **Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile**
Âme	**cuivre nu, classe 6, à brins superfins**
Isolation	**PVC**
Assemblage	**en couches à pas court**
Ruban séparateur	**rubanage non tissé**
Gaine externe	**PUR, noir RAL 9005**
Tension de service Uo/U	**IEC : 300 / 500V** **UL / CSA : 600V**
Tension d'essai	**4000V**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Réduction des coûts avec la certification multi-standard.
Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR.
Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, acides dilués, solutions alcalines aqueuses et autres produits chimiques.
Adapté aux machines et appareils destinés à l'export.

APPLICATIONS

En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines.
Conçu pour les parties humides des machines-outils et des lignes de transfert.
Conçu pour des utilisations sur circuits de mesure, de commande et de contrôle.
Ingénierie industrielle.

INSTALLATION

En chaînes porte-câbles, selon notre guide d'installation.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	**mobile : de - 5°C à + 80°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**mobile : 7,5 x ø** **fixe : 4 x ø**
Repérage conducteurs	**noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1**
Remarques	**Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum. Surface peu adhésive.**
Section	**0,75 mm²**
Section complète	**12 G 0,75 mm²**
ø extérieur approx.	**11,7 mm**
Poids article	**196,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**86,400 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.58 MO)

VISUEL (0.132 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme de câbles pour sollicitations légères en chaînes porte-câbles
Certification AWM pour les USA et le Canada

NORMES

UL rec. AWM Style 20234
CRU AWM II A/B FT 1.
UL File No. E63634.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1.
Résistance élevée aux huiles.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.

ROHS

0