FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31112144

Eclairage > Luminaires > Réglette > Saillie > KK/N

DÉSIGNATION ARTICLE : KK/N-TUBLED-14W

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31112144**
EAN 13	**3262571189608**
Classe de protection	**2**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**07**
Tension	**230 V**
Puissance	**14 W**
Flux lumineux	**2100 Lm**
IP	**65**
Détecteur	**NON**
Gradation	**ON/OFF**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Culot	**G13**
Poids article	**1,500 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.25 MO)
- VISUEL (0.063 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livré avec :

- fourreau de protection en polycarbonate.

- 2 bagues d'étanchéité L41.

- TUBLED 1200mm, 14W, 2100lm, 4000K.

Fixation rapide du couvercle par système 1/4 de tour.

Joint d'étanchéité en néoprène. Montage en plafonnier ou sur rail porteur par 2 vis (voir entraxe de fixation E).

Entrée de câble par 2 passe-fils à chaque extrémité.

Protection par fusible 630mA.

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif. Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquemet).

GARANTIE

5 ans