FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31113178

Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > NOSS

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31113178**
EAN 13	**3262571178275**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**08**
Tension	**230 V**
Puissance	**41 W**
Flux lumineux	**5000/235 (SEC) Lm**
Température de couleur	**4000 K**
IP	**65**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L80 B50.**
Détecteur	**NON**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**3,000 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Jusqu'à 9900Lm
- Sensor, DALI, Kit, traversant
- Version secourue

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Entrée de câbles latérale par passe-fils pour câble de 8 à 12mm de diamètre.

Montage direct au plafond, fixation rapide au moyen des étriers inox en suspension (voir accessoires).

Installation sur canalisation électrique ELSYLUM : nous consulter.

Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

REMARQUE / NOTA

DA = Gradation DALI BUS, KIT = version connecteur ADELS, SENSOR = detecteur HF, TRA = câblage traversant

GARANTIE

5 ans

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.292 MO)