FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31113180

Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > NOSS

DÉSIGNATION ARTICLE : NOSS 47W 6400LM 4000K TRAVERSANT

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31113180**
EAN 13	**3262571154903**
Classe de protection	**1**
Entraxe de fixation	**1000 mm**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**08**
Tension	**230 V**
Puissance	**47 W**
Flux lumineux	**6400 Lm**
Température de fonctionnement	**-20°C/+35°C °C**
Température de couleur	**4000 K**
THD	**24 %**
Facteur de puissance (?)	**0,91**
MacAdam	**3**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Jusqu'à 9900Lm
- Sensor, DALI, Kit, traversant
- Version secourue

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Fixation directe à l'aide des 2 étriers en inox fournis.

Ce système permet une pose rapide, garantit une parfaite étanchéité.

Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif. (sauf version kit)

Ambiances agressives :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex : industries agro alimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents…) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	**80**
IP	**65**
Groupe de risque	**1**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L80 B50**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L70 B50**
Détecteur	**NON**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**2,800 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.058 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

REMARQUE / NOTA

Version KIT = Luminaire étanche livré assemblé prêt à la pose et équipé d'un connecteur extérieur de marque ADELS pour câble rigide.

Version SECOURS = Equipement avec une batterie de secours de 3h (flux émis de 235lm).

Température d'utilisation : +5°C/+35°C

GARANTIE

5 ans