FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31113181

Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > NOSS

DÉSIGNATION ARTICLE : NOSS 53W 7700LM 4000K

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31113181**
EAN 13	**3262571172013**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**08**
Tension	**230 V**
Puissance	**53 W**
Flux lumineux	**7700 Lm**
Température de couleur	**4000 K**
IP	**65**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L80 B50**
Détecteur	**NON**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**2,800 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Jusqu'à 9900Lm
- Sensor, DALI, Kit, traversant
- Version secourue

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Entrée de câbles latérale par passe-fils pour câble de 8 à 12mm de diamètre.

Montage direct au plafond, fixation rapide au moyen des étriers inox en suspension (voir accessoires).

Installation sur canalisation électrique ELSYLUM : nous consulter.

Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

REMARQUE / NOTA

DA = Gradation DALI BUS, KIT = version connecteur ADELS, SENSOR = detecteur HF, TRA = câblage traversant

GARANTIE

5 ans

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.292 MO)