

Eclairage > Luminaires > Réglette > Saillie > MINILED

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31131622**

EAN 13 **3262571094179**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **04**

Tension **230 V**

Puissance **9 W**

Flux lumineux **850 Lm**

Température de fonctionnement **-30° C / + 45° C °C**

Température de couleur **3000 K**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**REMARQUE / NOTA**

5W = 20 max par ligne

9W = 15 max par ligne

12W = 12 max par ligne

15W = 10 max par ligne

18W = 8 max par ligne

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

THD	24 %
-----	------

Facteur de puissance (?)	0,91
--------------------------	------

MacAdam	5
---------	---

IRC	>80
-----	-----

IP	20
----	----

Groupe de risque	1
------------------	---

Durée de vie	40000 h
--------------	---------

Indicateur L & B	L80 B10
------------------	---------

Durée de vie (Lxx Bxx)	40 000 heures L80 B10
------------------------	-----------------------

Détecteur	NON
-----------	-----

Gradation	ON/OFF
-----------	--------

Intérieur ou extérieur	intérieur
------------------------	-----------

Puissance	15 W/m
-----------	--------

Poids article	0,210 Kg
---------------	----------

## TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.15 MO\)](#)[VISUEL \(0.026 MO\)](#)