

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > MICRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31181002
EAN 13	3262571166579
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	03
Tension	230 V
Puissance	28 W
Flux lumineux	4400 Lm
Température de couleur	4000 K
THD	24 %

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST
Non

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<16**

IRC **>80**

IP **20**

Groupe de risque **0**

Durée de vie **50000 h**

Indicateur L & B **L80 B1080 000 L80 B50**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Recouvrable **NON**

Poids article **3,200 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#)



[VISUEL \(0.146 MO\)](#)

