


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > LEFI II

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31205616**

EAN 13 **3262571156747**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **06**

Finition **BLANC RAL 9016**

Puissance **36 W**

Flux lumineux **3600 Lm**

Température de fonctionnement **+10° à +40° °C**

Température de couleur **•3000
•4000 K**

CEE **IND-BA-116**

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage possible en plafonnier, suspendu ou encastré par le dessous, épaisseur du plafond : 0 à 30mm max. (accessoires à commander séparément).

Durées de vie :

- 33W / 70000 heures L80 B10.

- 36W / 50000 heures L80 B10.

REMARQUE / NOTA

DALI = gradation pour BUS DALI ou bouton poussoir.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

UGR	<19
IRC	>80
IP	40
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Eclairement	3800 Lux
Poids article	4,500 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.064 MO\)](#)