FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31211730

Eclairage > Luminaires > Projecteur > Saillie > STELAR

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31211730**
EAN 13	**3262571180292**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**08**
Tension	**230 V**
Puissance	**600 W**
Flux lumineux	**89600 Lm**
Température de fonctionnement	**-25°C à +45°C. °C**
Température de couleur	**4000 K**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Asymétrie 65°
- Jusqu'à 180 000Lm

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Utilisation intérieure ou extérieure. Livré avec kit de fixation des drivers sur étrier.

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

CIE3	**>95% %**
ULOR	**0 %**
MacAdam	**3**
IRC	**>80**
IP	**66**
Groupe de risque	**0**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L90 B10**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L90 B10**
Connecteur	**STUCCHI**
Détecteur	**NON**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**extérieur**
Poids article	**25,000 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUEL (0.226 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

REMARQUE / NOTA

(5 pièces minimum)

- température de couleur : 3000K/5700K.

- protection bord de mer.

- étrier spécifique permettant l'orientation

horizontale des projecteurs à plus ou moins 30°.

- coffret pour 3 drivers.

- autresoptiques.

GARANTIE

5 ans