

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > MICRO L E

PHOTOS ET SCHÉMAS


[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31222463
EAN 13	3262571167125
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	03
Puissance	24 W
Faisceau	80 °
Flux lumineux	2900 Lm
Température de couleur	•3000 •4000 K
Répartition lumineuse	DIRECT
CEE	IND-BA-116
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	3
UGR	<16

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	>80
IP	20
Durée de vie	80000 h
Indicateur L & B	L80 B50
Durée de vie (Lxx Bxx)	80000 h L80 B50 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	DALI
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Eclairage	3010 Lux
Poids article	1,500 Kg
Diamètre emmanchement	60x1210 mm

TÉLÉCHARGEMENT

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#) 

[↓ VISUELS \(0.637 MO\)](#) 