

Appareillage et systèmes > CANALISATIONS > GAINES A BARRE - PETITE PUISSANCE > COFFRET DE DERIVATION > COFFRET DE DERIVATION

DÉSIGNATION ARTICLE : [COFF DERIV 32A VIDE PEN IP55 JSER](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47448034
Description article	Coffret de dérivation 63A fusible avec PEN IP55
Calibre	32A
Section de raccordement max	35mm ²
Tension d'emploi Ue	400V
Intensité d'emploi	32A
Phase	3P
Degré de protection	IP55
Degré de protection 2	IK10
Poids article	1,000 Kg
Diamètre d'entrée de câble	55mm (max)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

J-Séries

LES PLUS PRODUIT

Les canalisations J SERIES avec conducteurs en aluminium ou en cuivre sont disponibles avec des calibres de 63–100 et 160 A, en exécution 5P avec PE dédié. Les coffrets de dérivation, disponibles en 32A et 63A, peuvent être facilement retirés ou déplacés, permettant plus de flexibilité et des coûts d'installation réduits.

APPLICATIONS

Le produit idéal pour une utilisation dans tous les domaines où il est nécessaire de fournir de l'énergie à faible puissance avec des prises de courant.

Environnements industriels

Places de parking

Eclairage industriel

Hypermarchés

Centres logistiques

Installations hospitalières

etc...

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.357 MO\)](#)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

CEI EN 61439-1/6

IEC 61439-1/6

CEI EN 60529

ROHS

1