

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES POLYAMIDE > RACCORDS POUR GAINES EN POLYAMIDE > Raccords pour gaines en polyamide

DÉSIGNATION ARTICLE : [Raccord droit jumbo BJS56 pour gaine en polyamide](#)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 47500156

Description article **Les raccords de la série JUMBO sont auto-extinguibles, sans halogènes, phosphore et cadmium. Ils ont une résistance aux chocs et aux agents chimiques.**
Le système de fixation rapide entre la gaine et le raccord se fait d'une simple pression sur les brides sans qu'aucun outil ne soit nécessaire, assurant ainsi une grande résistance à la traction en éliminant aussi tous les problèmes de torsions et de vibrations.
Le démontage se fait au moyen d'un simple tournevis. Degré de protection: IP50
IP65 avec les joints plats et toriques ORJ+FSJ
IP68 avec les joints plats et toriques ORJ+NSC

Matière Polyamide

Haute visibilité 0

Poids article 0,050 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Polyamide

LES PLUS PRODUIT

Très bonne adaptabilité

Résistance accrue aux torsions, vibrations et autres pressions exercées dans leur environnement.

CARACTÉRISTIQUES

Le Jaw-fit est un système breveté qui permet d'assembler une gaine annelée en polyamide sur un connecteur.