FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47514123

Appareillage et systèmes > APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION > INVERSION DE SOURCE > COMMUTATEURS A CAME SOUS COFFRETS > Commutateurs à came sous coffret

DÉSIGNATION ARTICLE : Commutateur inverseur de sens de marche 3x20A sous coffret aluminium

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**47514123**
EAN 13	**4030176048656**
Description article	**Performants, robustes et compacts, les commutateurs à came sous coffret sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels. L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-0-II) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhander, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)**
Calibre	**20**
Degré de protection	**IP54**
Matière de l'enveloppe	**Aluminium**
Haute visibilité	**0**
Poids article	**0,492 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Commutateur à came sous coffret

LES PLUS PRODUIT

Position de montage quelconque
Contact à ouverture forcée selon EN60947-5-1.
La poignée ne prend que la position effective des contacts.
Largeur de gamme

APPLICATIONS

Disponibilité d'énergie
Démarrage moteur

NORMES

IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales
IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles
IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.22 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS
1