

Appareillage et systèmes > APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION > INTERRUPTEURS > INTERRUPTEURS A CAME > Interrupteurs à came

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>47516534</b>
Description article	<b>Interrupteurs-sectionneurs multipolaires à commande manuelle pouvant être déclenchés à distance.</b>  <b>Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.</b>
Calibre	<b>32</b>
Degré de protection	<b>IP54</b>
Haute visibilité	<b>0</b>
Poids article	<b>0,300 Kg</b>

**TÉLÉCHARGEMENT**

↓ [VISUEL \(0.14 MO\)](#)


**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**SÉRIE**

Interrupteur à déclenchement

**LES PLUS PRODUIT**

Equipé d'une bobine à manque de tension

**NORMES**

IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales

IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles

IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****ROHS**

1

**HOMOLOGATIONS**

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales