

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > SOCLE CONNECTEUR > CONNECTEUR SEMI-ENCASTREE IP67 > Connecteur semi-encastree IP67

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>47650285</b>
EAN 13	<b>9003399067822</b>
Entraxe de fixation	<b>80x88 mm</b>
Intensité nominale	<b>63 A</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Version	<b>Inclinée 15°</b>
Haute visibilité	<b>0</b>
Poids article	<b>0,560 Kg</b>

**TÉLÉCHARGEMENT**

[VISUELS \(0.233 MO\)](#)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LES PLUS PRODUIT**

Disponible en 2 versions

- version avec une inclinaison de 15° pour une alimentation sur les côtés des coffrets
- droite pour une alimentation basse ou en dessous des coffrets

**CARACTÉRISTIQUES**

Connecteur semi-encastree droit ou incliné normalisé CEI 309 63 et 125A pour l'alimentation des coffrets électriques mobiles.

- matière polyamide 6 anti-chocs
- contacts en laiton à lamelles auto-nettoyantes
- raccordement sur cages à bornes à visser
- plot pilote central
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 16/25mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 125A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 50/70mm<sup>2</sup>
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A), 450 Ncm (125A)
- autres grandeurs électriques, nous consulter

**ROHS**

1