

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > PRISES MURALES ET A ENCASTRER > PRISE MURALE IP67 > Prise murale IP67

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **47650297**

EAN 13 **9003399168970**

Intensité nominale **16 A**

Degré de protection **IP67**

Haute visibilité **0**

Poids article **1,070 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.087 MO\)](#)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**CARACTÉRISTIQUES**

- Prise murale normalisée CEI 309 16 à 125A IP67 avec verrouillage mécanique pour la distribution d'énergie électrique dans les ateliers ou en milieux industriels.
- matière du boîtier en polymère thermoplastique ABS anti-chocs
 - prise en matière polyamide 6 anti-chocs
 - interrupteur MARCHE/ARRÊT avec poignée cadenassable, AC22A, ICC 10kA
 - raccordement sur bornes en laiton à visser
 - section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm²
 - section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm²
 - section de raccordement 63A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 25/35mm²
 - section de raccordement 125A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 70/50mm²
 - autres grandeurs électriques, contacts en laiton nickelé nous consulter
 - conditionnement : à l'unité

*presse étoupe M50 (32-38mm) montée en partie haute du coffret

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales