FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47651115

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > FICHES ET PROLONGATEURS CEI309 > FICHE CEI309 > Fiche CEI309

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**47651115**
EAN 13	**9003399321788**
Description article	**- Produit :** **- rallonges avec connectique normalisée NF moulée** **- rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67** **- câble souple HO7RNF** **- option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions** **- Article :** **Outil ouverture et fermeture du presse étoupe POWER TWIST 63/125A**
Haute visibilité	**0**
Poids article	**0,248 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.074 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Compact 2 en 1

Conçu pour l'alimentation et la protection des moteurs

Voyant de sens de rotation

Fiche à inverseur de phases permettant l'inversion du sens de marche

APPLICATIONS

Pompes (immergées ou non, pour chantiers, ...)

Machines pour chantiers (bétonneuses, malaxeuses, ...)

Ventilation, désenfumage, ventilateurs mobiles...

Compresseurs d'air

Scies circulaires, outillage portatif sur les chantiers, ...

Moteurs industriels, ...

CARACTÉRISTIQUES

Afin de garantir une résistance à la traction et une étanchéité optimale, les couples de serrage suivants sont préconisés :
- 16A : 500Ncm
- 32A : 600Ncm
- 63A : 1500Ncm
- 125A : 1500Ncm

ROHS

1