# FICHE TECHNIQUE

**CODE ARTICLE :** 47659514

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > RALLONGES ELABORE ATELIER > RALLONGES CODIFIE/STANDARD ATELIER > Rallonges codifié/ Standard Atelier

**DÉSIGNATION ARTICLE :** Rallonge CEI 16A 2P+T HO7RNF 3G2,5 IP44 longueur 10M

## PHOTOS ET SCHÉMAS

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Code article | **47659514** |
| Description article | **- rallonges avec connectique normalisée NF moulée<br>- rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67<br>- câble souple HO7RNF<br>- option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions** |
| IK | **08** |
| Intensité nominale | **16A A** |
| Degré de protection | **IP44** |
| Haute visibilité | **0** |
| Poids article | **5,000 Kg** |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**SÉRIE**

Série RALCEI

**CARACTÉRISTIQUES**

- matière de la connectique CEI309 : polyamide très résistante aux chocs
- degré de protection 16 et 32A : IP44 (IP67 sur demande)
- fiche et prolongateur montés sur le câble
- prolongateur avec couvercle à ressort
- nombre de pôles 2P+T / 3P+N+T (3P+T sur demande)
- tension nominale 230V / 400V
- intensité nominale 16 / 32  (63A et 125A sur demande)
- câble souple H07 RNF de section adaptée à l'intensité nominale et à la longueur de câble
- autres longueurs, autres sections sur demande

Options :
- fiche avec inverseur de phase sur les rallonges 400V
- connectique industrielle normalisée CEI309 avec borne à ressort TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

## TÉLÉCHARGEMENT

VISUEL (0.084 MO)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**ROHS**

1

**HOMOLOGATIONS**

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales