FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 49600110

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > CONNECTIQUE ATEX > PRISE ATEX > Prise ATEX

DÉSIGNATION ARTICLE : DXN1 POLY POIGNEE DROITE VIDE 9-14MM

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**49600110**
Description article	**Poignée droite vide DXN1 PE 7..14mm**
Haute visibilité	**0**
Poids article	**0,090 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

- conception compacte et robuste
- enveloppe GRP haute performance
- étanchéité automatique IP66/67
- pouvoir de coupure intégré AC-22, AC-23 selon IEC/EN 60947-3

CARACTÉRISTIQUES

- installation en zones ATEX gaz et poussières II2GD
- particulièrement intéressant pour la connexion et déconnexion rapide de machines tournantes sans habilitation particulière et tout en sécurité grâce au système breveté décontacteur

- tensions 24V à 750VAC maxi
- intensités 20A (DXN1), 32A (DXN3), 63A (DXN6)
- nb de pôles : 2,3,4 et 5
- composé d'un insert Mâle (fiche ou connecteur) ou femelle (prise ou prolongateur) et d'une partie arrière (socle mural ou à encastrer ou poignée)
- brochage Maréchal de type décontacteur avec détrompage
- 2 contacts auxiliaires en option sur DXN3 et DXN6
- température ambiante d'utilisation : -40°C / +60°C (selon intensité et classe de température souhaitée)
- pour zones 1,2,21 et 22
- degré de protection : IP66/67
- protection aux chocs : IK08 (DXN1 et DXN3) IK09 (DXN6)
- capacité de raccordement :
  - 1..4mm² (souple) DXN1
  - 1,5..6mm² (rigide) DXN1
  - 2,5..10mm² (souple) DXN3
  - 2,5..16mm² (rigide) DXN3
  - 6..16mm² (souple) DXN6
  - 6..25mm² (rigide) DXN6

Homologations :
Gaz : Ex de IIC T6/T5 Gb
Poussières : Ex tb IIIC T70°C (T6), T90°C (T5) Db IP66/67
Certificat ATEX : LCIE 99 ATEX6027X
Certificat IECEx : LCI 09.0005X
Certifié EAC, INMETRO, UL, VERITAS MARINE

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

HOMOLOGATIONS

Gaz: Ex de IIC T6/T5 Gb
Poussières: Ex tb IIIC T70°C (T6), T90°C (T5) Db IP66/67
Certificat ATEX: LCIE 99 ATEX6027X
Certificat IECEx: LCI 09.0005X
Certifié EAC, INMETRO, UL, VERITAS MARINE