Eca

max +60°C

3

C2

RoHS

19 VAtCA
19 PAtCA

câbles coaxial 75 ohms pour réception TV terrestre et satellite

NF C 90-131
Câble "Grade 1 et 2" selon guide UTE C 90-483.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS

TV privé terrestre et satellite.

CARACTÉRISTIQUES

- **Âme**
  acier cuivré massif
  Ø 1,00 mm
- **Isolation**
  polyéthylène cellulaire
  Ø 4,7 mm
- **Écran général**
  ruban aluminium/polyester
- **Blindage général**
  tresse en aluminium
  taux de recouvrement 36%
- **Gaine externe**
  VAtCA : PVC blanc
  PAtCA : polyéthylène noir
- **Résistance linéique à 20° C**
  ≤ 100 Ω/km
- **Capacité nominale à 800 Hz**
  maximum 50 pF/m
- **Impédance nominale (Ω)**
  75 +/- 3
- **Vitesse nominale de propagation**
  85%
- **Plage de température**
  VAtCA blanc :
  de - 20°C à + 70°C
  PAtCA noir :
  de - 40°C à + 70°C
- **Rayon de courbure**
  mobile : 10 x Ø
  fixe : 5 x Ø

MARQUAGE

- 19 VAtCA EN 50117
  19 PAtCA EN 50117

INSTALLATION

19 VAtCA
pour utilisation intérieure.

19 PAtCA
pour utilisation extérieure.

RPC

Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

TYPE	Ø GAINE EXTÉRIEURE mm	MASSE APPROX. kg/km
19 VAtCA	6,8	60
19 PAtCA	6,8	60

AFFAIBLISSEMENTS LINÉIQUES	
Fréquence MHz	Max. dB/100 m 20° C
100	6,40
200	9
800	19
950	21,5
1 350	24
1 750	27,5
2 150	31,5