

Plaques d'obturation

pour les armoires CM

Pour fermer intégralement l'ouverture inférieure de l'armoire.

Remarque :

L'armoire CM peut être livrée sur demande en configuration inversée (rotation 180°, découpe en haut). Dans ce cas, la plaque d'obturation peut servir de toit.

Matériau :

Tôle d'acier

Teinte :

RAL 7035 texturé


Indice de protection :

IP 55 selon EN 60 529/09.2000

Composition de la livraison :

Plaque d'obturation avec matériel d'assemblage.

Pour armoires		Référence CM
L en mm	P en mm	
600	300	5001.100
800		5001.110
1000		5001.120
600	400	5001.130
800		5001.140
1000		5001.150
1200		5001.160



Tôles de fond en plusieurs parties

pour armoires DK-TS et FR(i)

Ces plaques modulaires sont prévues pour la configuration personnalisée du fond de l'armoire et se combinent à volonté. Chaque élément étant doté de pattes de fixation conductrices, il est inutile de procéder à la mise à la terre.

Matériau :

Tôle d'acier zinguée

Composition de la livraison :

UE = 1 jeu

Tôles de fond avec élément coulissant pour l'introduction des câbles, joint d'étanchéité et matériel d'assemblage.

Remarque :

Dans le cas des armoires de 800 x 800 mm, on utilisera en plus la tôle de fond livrée avec les baies réseaux pré-montées.

Pour armoires		Référence TS
Largeur en mm	Profondeur en mm	
600	900	7825.363
600	1000	7825.364
600	1200	7825.365
800	800	7825.382
800	900	7825.383
800	1000	7825.384
800	1200	7825.385

! Accessoires indispensables :

Pour pouvoir intégrer les tôles de fond, il faut d'abord installer un cadre inférieur dans l'armoire. Cadre inférieur en plusieurs parties pour l'équipement ultérieur, voir page 910.

+ Accessoires :


Toutes les tôles de fond de 237,5 mm de profondeur peuvent être échangées contre des tôles de fond modulaires.

Plaques modulaires de fond, voir page 914.

Plaques modulaires de fond, avec aération et régulateur de débit d'air, voir page 915.

Modules de fond passe-câbles, voir page 915.

Profilés passe-câbles, voir pages 1046, 1047.



Plaques passe-câbles

pour armoires basic CS

Pour assurer l'étanchéité de l'ouverture inférieure et introduire les câbles.

Matériau :

Aluminium de 2 mm d'épaisseur.

Composition de la livraison :

Plaque passe-câbles avec matériel d'assemblage.

Pour dimensions d'armoire		UE	Référence CS	
Largeur en mm	Profondeur en mm		D'une seule pièce	En plusieurs parties
600	400	1 jeu	9785.017	9785.011
600	500	1 jeu	9785.020	9785.014
800	400	1 jeu	9785.018	9785.012
800	500	1 jeu	9785.019	9785.013
1200	400	1 jeu	2 x 9785.017	2 x 9785.011
1200	500	1 jeu	2 x 9785.020	2 x 9785.014