

GWAS



GWAS LED

GWAS T5

Montage simple et rapide
Eclissage intégré



Corps en tôle d'acier laqué blanc faisant office de réflecteur avec appareillage intégré.
Précâblage en faisceau de 5x2,5mm² avec connecteurs embrochables.
Continuité de terre entre les éléments.
Montage facile en ligne continue grâce à un verrouillage par grenouillère et un guidage automatique des connecteurs entre les éléments.



Version LED



Version fluo avec réflecteur



Version fluo avec réflecteur et grille de défilement

GWAS LED

Température de couleur 3000 K ou 4000 K.
Durée de vie 35000 heures (L80).
IRC 80.

IMPORTANT

Pour chaque rangée prévoir un kit accessoires complet.

Composition du kit :

- 2 embouts de fermeture
- 1 étrier de suspension (entr'axe de fixation max. 3 m à respecter)
- 1 cache spécial pour masquer la partie retraits avec 1 bornier de raccordement 5 pôles et 1 arrêt de câble.

Mise en place des étriers de suspension (entr'axe max. 3m).

Fixation des gaines avec raccordement électrique grâce au bornier de raccordement 5 pôles en début de rangée avec équilibrage des phases.

La grille de défilement nécessite l'emploi du réflecteur en tôle d'acier.

Le couvercle de fermeture garantit la conformité à la norme NFC 15-100.

Sur demande

T5 : possibilité de réaliser des maillages de 3mx3m.
Version DALI ou 1-10V.

Appareillage 230V 50Hz.

LED

650°

références	codes	puissances totales W	temp. coul. K	flux émis lm	dimensions L/I/H mm	poids kg	prix €HT/U
GWAS LED 1460 830	31 11 1690	65	3000	5900	1460/100/79	2,3	182
GWAS LED 1460 840	31 11 1692	65	4000	6200	1460/100/79	2,3	182
GWAS LED 2920 830	31 11 1694	130	3000	11800	2920/100/79	4,7	364
GWAS LED 2920 840	31 11 1696	130	4000	12400	2920/100/79	4,7	364

accessoires pour GWAS LED (à commander séparément)

références	codes	prix €HT/U
kit accessoires complet pour 1 rangée	31 11 1698	26
couvercle de fermeture longueur 1460mm	31 11 1699	7
étrier de suspension supplémentaire	31 11 1682	2

T5

960°

références	codes	puissances W	culots	dimensions L/I/H mm	poids kg	prix €HT/U
GWAS 135/1480	31 11 1661	1x35	G5	1480/100/72	2,8	106
GWAS 149/1480	31 11 1660	1x49	G5	1480/100/72	2,8	106
GWAS 180/1480	31 11 1662	1x80	G5	1480/100/72	2,8	114
GWAS 280/1480	31 11 1665	2x80	G5	1480/100/72	2,8	136
GWAS 480/2960	31 11 1669	4x80	G5	2960/100/72	8	170
GWAS 235/1480	31 11 1663	2x35	G5	1480/100/72	2,8	110
GWAS 249/1480	31 11 1664	2x49	G5	1480/100/72	2,8	110
GWAS 235/2960	31 11 1667	2x35	G5	2960/100/72	5,7	118
GWAS 249/2960	31 11 1666	2x49	G5	2960/100/72	5,7	118
GWAS 435/2960	31 11 1668	4x35	G5	2960/100/72	5,7	160
GWAS 449/2960	31 11 1672	4x49	G5	2960/100/72	5,7	130

Lampes à commander séparément

accessoires pour version T5 à commander séparément	codes	prix €HT/U
kit accessoires complet pour 1 rangée	31 11 1683	26
étrier de suspension supplémentaire	31 11 1682	2
couvercle de fermeture longueur 1480mm	31 11 1670	7
grille de défilement en tôle d'acier laqué blanc et lames transversales	31 11 1685	30
embout de fermeture pour réflecteur laqué blanc	31 11 1676	5
embout de fermeture pour GWAS T5	31 11 1684	3
réflecteur en tôle d'acier laqué blanc longueur 1480 mm	31 11 1674	15
réflecteur en aluminium martelé longueur 1480 mm	31 11 1680	22
réflecteur en aluminium intensif longueur 1480 mm	31 11 1681	22
réflecteur asymétrique pour version mono duo longueur 1480 mm	31 11 1678	20

