


FIRST DEKO



Garantie 3 ans

Spot compatible BBC.

Conforme à la Réglementation Thermique 2020 : contrairement à un spot standard qui génère des échanges thermiques, le FIRST DEKO participe à la réduction des fuites d'air pour une meilleure maîtrise énergétique dans le cadre des Bâtiments Basse Consommation.

Corps en polycarbonate, réflecteur en aluminium, optique en PMMA.

Finition noire (N) ou blanche (B).

Bornier de repiquage automatique (inclus).

Driver dimmable par variation de phase intégré.

Durée de vie : 30 000 heures L70 B20.



Température de couleur interchangeable à l'aide d'un simple switch : 2700K, 3200K, 4000K.

Température max d'utilisation : + 40°C.

Tension : 220-240 V, Fréquence : 50/60 Hz.

le+

BBC
Température de couleur
réglable CCT3
UGR <19
IP44



Couleur	Dim. d/h (mm)	Dim. de découpe (mm)	Puis (W)	Flux émis (lm)	Temp de coul (K)	Driver	lm/W	Poids (kg)	Références	Codes articles	
BLANC	81x79	68-73	6	480	2700	ON/ OFF	80	0,2	FIRST DEKO 6W B BBC	31248201	
				550	3200		92				
				540	4000		90				
	103x91	90-95	9	730	2700		81		0,4	FIRST DEKO 9W B BBC	31248212
				830	3200		92				
				820	4000		91				
NOIR	81x79	68-73	6	425	2700		71	0,2		FIRST DEKO 6W N BBC	31248205
				480	3200		80				
				470	4000		78				
	103x91	90-95	9	630	2700		70		0,4	FIRST DEKO 9W N BBC	31248216
				710	3200		79				
				690	4000		77				